

LINEA BLANCA ALUMINIO CALDERAS ATMOSFERICAS



		100	110	127	132		Uds/caja
	TUBO 0,50 m	LBAT5100	LBAT5110	LBAT5127	LBAT5132		6
		6,93	7,20	8,55	8,82		
	TUBO 1 m	LBAT1100	LBAT1110	LBAT1127	LBAT1132		6
		12,46	12,84	12,64	16,47		
	CODO 45° HH	LBA20100	LBA20110	LBA20127	LBA20132		6
		9,00	9,81	10,71	10,98		
	CODO 90° HH	LBA40100	LBA40110	LBA40127	LBA40132		6
		9,00	9,81	10,71	10,98		
	DEFLECTOR 3 ALAS	LBADE100	LBADE110	LBADE127	LBADE132		6
		5,40	5,40	5,94	5,94		
	REDUCCION	LBAR1110	LBAR1210	LBAR1211	LBAR1213		6
		0-110-100	0-127-100	0-127-110	0-127-132		
		11,7	11,7	11,7	11,7		
	EMBELLECEDOR METÁLICO	LBA15100	LBA15110	LBA15127	LBA15132		6
		4,40	4,40	4,40	4,40		
	ABRAZADERA	LBA11100	LBA11110	LBA11127	LBA11132		25
		2,25	2,34	2,34	2,34		
	MANGUITO UNIÓN	LBAC6100	LBAC6110	LBAC6127	LBAC6132		6
		4,50	4,95	5,40	5,85		
	TRAMO COMPROBACIÓN	LBATC100	LBATC110	LBATC125	LBATC132		6
		8,10	8,55	9,45	9,90		
	CONEXIÓN CALDERA L=200 MM	LBAC1093	LBAC1111	LBAC1235	LBAC11242	LBAC1342	6
		0-100-93	0-110-118	1-127-135	0-127-142	0-132-142	
		11,70	5,67	5,67	11,70	11,70	

Características

Tubo liso de aluminio rígido, acabado blanco con pintura poliéster.

Temperatura de trabajo hasta 220°C

Tubo macho-macho

Accesorio hembra-hembra, con junta de silicona

Sistema estanco

Se corta fácilmente

Suministro por cajas

Aplicaciones

Salida de caldera atmosféricas

Calentadores Agua Caliente Sanitaria

		UNION M-H	UDS. CAJA	UNION combinada	UDS.CAJA
		0-80		0-80	
	TUBO 0,50 m	LBE5M810	12	LBE5H810	12
		11,33		6,80	
	TUBO 1 m	LBE1M810	12	LBE1H810	12
		14,73		9,06	
	CODO 45°	LBE2M810	12	LBE2H810	12
		7,92		7,92	
	CODO 90°	LBE4M810	12	LBE4H810	12
		7,92		7,92	
	DEFLECTOR SALIDA VERTICAL INOX	LBE5SV80	12	LBE5SV81	12
		13,20		13,20	
	DEFLECTOR SALIDA HORIZONTAL INOX	LBE5SH80	12	LBE5SH81	12
		5,67		5,67	
	DEFLECTOR ASPIRA HORIZON NYLON	LBE5AH80	12	LBEAH81	12
		3,03		3,03	
	MANGUITO CONDENSADOS	LBE6C080	12	LBE6C080	12
		20,9		20,90	
	TRAMO COMPROBACIÓN	LBETC080	12	LBETC080	12
		7,37		7,37	
	MANGUITO UNIÓN	LBE60080	12	LBE60080	12
		3,41		3,41	
	REDUCCIÓN	LBER8060	6	LBER1080	6
		0-80-60		0-100-80	
		9,48		10,41	
	ADAPTADOR BIFLUJO*	LBEAB080	1	LBEAB080	1
		25,30		25,30	
	ABRAZADERA	LBE11080	25	LBE11080	25
		2,72		2,72	
	EMBELLECADOR GOMA	LBJ15080	12	LBJ15080	12
		2,27		2,27	
	EMBELLECADOR METAL	LBA15080	6	LBA15080	6
		6,10		6,10	

*Adaptador biflujo compatible con Blasi, Manat, Roca, Cointra, etc.
Disponibile para varias marcas (consultar)

Características

Tubo liso de aluminio rígido, acabado blanco con pintura poliester.
Temperatura de trabajo hasta 220°C
Tubo macho-hembra, o macho-macho
Accesorio macho-hembra. o hembra-hembra, con junta de silicona
Sistema estanco
Se corta fácilmente
Suministro por cajas

Aplicaciones

Sistema de evacuación biflujo para caldera estanca.

LINEA BLANCA ALUMINIO TUBO COAXIAL

		0-60/100	0-80/110	0-80/125	Uds/caja
	TUBO 0,50 m	LBC56010	LBC58010	LBC58012	1
		15,68	19,88	18,13	
	TUBO 1 m	LBC16010	LBC58010	LBC58012	1
		21,78	29,07	30,80	
	TUBO TERMINAL L=1m	LBCTT601	LBCTT810	LBCTT812	
		28,32	41,80	44	
	CODO 90° M-H	LBCM601	LBC4M810	LBC4M812	1
		19,60	22,00	33,00	
	CODO 90° HH	LBC4H601	LBC4H810	LBCH4H812	1
		19,60	22,00	33,00	
	CODO 45° M-H	LBC2M601	LBC2M810	LBC2M812	1
		24,20	24,75	29,70	
	CODO 45° HH	LBC2H601	LNCH810	LBC60812	1
		24,20	24,75	29,70	
	MANGUITO UNIÓN	LBC60601	LBC608010	LBC60812	6
		6,80	7,15	7,81	
	SALIDA VERTICAL COMPROBACION*	LBCSV601			1
		19,17			
	ABRAZADERA	LBC11601	LBC11810	LBC11812	25
		3,21	2,75	3	
	EMBELLECADOR METÁLICO	LBC6M601	LBC6M810	LBC6MB812	6
		2,64	3,85	3,90	

*Salida vertical comprobación. Roca. Cointra, etc. Otras marcas a consultar.

*DISPONIBLE EN UNION CON ABRAZADERA
COMPATIBLE VARIAS MARCAS DE CALDERAS

Características

Tubo liso de aluminio rígido, acabado blanco con pintura poliéster.

Temperatura de trabajo hasta 220°C

Tubo macho-hembra, con junta de silicona

Accesorio macho-hembra, con junta de silicona

Sistema estanco

Se corta fácilmente

Suministro por cajas

Aplicaciones

Sistema de evacuación coaxial para calderas estancas